

JENERATÖR KABLO KESİT SEÇİM CETVELİ

TED

Jeneratör gücü standby(KVA)	Kablo Kesit (mm)	Jeneratör gücü standby(KVA)	Kablo Kesit (mm)
7	4x2,5	375	(mm)
10	4x4	400	2(3x150+70)
15	4x4	450	3(3x95+50)
20	4x4	475	3(3x95+50)
25	4x6	500	3(3x120+70)
30	4x10	550	3(3x120+70)
35	4x10	575	3(3x150+70)
40	4x16	630	4(3x120+70)
45	4x16	700	4(3x120+70)
50	3x25+16	750	4(3x120+70)
63	3x35+16	780	4(3x150+70)
70	3x35+16	800	4(3x150+70)
80	3x50+25	825	4(3x150+70)
94	3x50+25	900	5(3x120+70)
100	3x50+25	925	5(3x120+70)
110	3x70+35	1000	5(3x150+70)
125	3x70+35	1035	5(3x150+70)
150	3x95+50	1125	6(3x120+70)
167	3x120+70	1250	6(3x150+70)
175	3x120+70	1385	7(3x150+70)
200	3x150+70	1500	8(3x15+70)
225	2(3x70+35)	1600	8(3x150+70)
250	2(3x70+35)	1650	8(3x150+70)
275	2(3x95+50)	1700	8(3x150+70)
300	2(3x120+70)	1875	10(3x150+70)
325	2(3x120+70)	2050	10(3x150+70)
350	2(3x120+70)	2200	11(3x150+70)
360	2(3x120+70)	2500	12(3x150+70)